

Pavimento de base cementosa de excelente rendimiento y bajo espesor. Moderno y Versátil, se adapta perfectamente a nueva edificación y a obras de renovación. Permite posibilidades cromáticas y mezclas de agregados para lograr estéticas de gran belleza y aspecto natural. Posibilita la ausencia de juntas. Fácil mantenimiento y enorme durabilidad.

## especificación

### 1. Preparación del soporte-base

- Aplicación de imprimación específica de adhesión según tipo y estado del soporte.

### 2. Suministro y colocación de perfiles (zinc, pvc, latón, aluminio, inox...) de espesor variable (2, 3 y 6mm), nivelados y fijados al soporte.

- A colocar siempre en bordes y límites con otros pavimentos, en separación de diferentes acabados según diseño del proyecto.
- Colocación de juntas de control según el tipo de soporte base.

### 3. Formación-dosificación, amasado y extendido de mortero de terrazo compuesto de cementos de alto rendimiento y elevada resistencia, áridos seleccionados de mármol, agregados triturados sintéticos y de vidrio reciclado así como pigmentos específicos. De granulometría a definir (desde micrograno a 7 mm). Espesor de 6-20mm.

### 4. Proceso de **desbastado y pulido** con diferentes abrasivos diamantados de granulometrías diversas.

### 5. Proceso de lavado y **taqueado** con *filler* LH para eliminación de porosidad y afinado posterior.

### 6. Aplicación de tratamiento de **sellado y protección** tras la limpieza total de la superficie.